

## Descalcificador LOGIX 255/760 Volumétrica 1''- 75 L.

Descalcificador con válvula AUTOTROL. Equipos que nos permiten mantener protegidas las instalaciones de la cal del agua, como las tuberías, los electrodomésticos, la maquinaria y todos aquellos elementos en contacto con el agua. Ideal para instalaciones domésticas e industriales, con un caudal punta de hasta 3.500 L/h como máximo.



### Características Técnicas

- Válvula LOGIX 255/760 1''. Altura: 176 mm.
- Programador volumétrico electrónico.
- By-pass interno y aircheck incorporado en la válvula.
- Visualización electrónica del caudal restante / hora del día
- Caudal Punta: 3,5 m<sup>3</sup>/h con una pérdida de carga de 1 Bar (válvula sola).
- **Caudal de Intercambio: 3,5 m<sup>3</sup>/h.**
- Entrada/Salida: 1''.
- Presión mínima – máxima: 3 – 7 bar.
- Temperatura: 2°C- 38°C.
- Regeneración programable inmediata o diferida.
- Regeneración por estadística de consumo.
- Consulta de parámetros (media proporcional, consumo/día, total).
- Botella Bobinada PFV 13x54. Diámetro: 335 mm; Altura: 1.398 mm.
- Depósito Salmuera de 300 L. Diámetro: 630 mm.; Altura: 980 mm.

Volumen Resina (L.)	Depósito Salmuera (L.)	Consumo Sal (Kg.)	Capacidad Intercambio (HF x m <sup>3</sup> )
75	300	15	480